



Cáncamo DIN 582

Información del producto

Acabado: Galvanizado

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL	D1	D2	D3 mm	D4 mm	H mm	K	L
Y6ACAD582G08	0,14	M 8	20	36	20	36	8	8
Y6ACAD582G10	0,23	M 10	25	45	25	45	10	10
Y6ACAD582G12	0,34	M 12	30	54	30	53	12	12
Y6ACAD582G16	0,7	M 16	35	63	35	62	14	14
Y6ACAD582G20	1,2	M 20	40	72	40	71	16	16
Y6ACAD582G24	1,8	M 24	50	90	50	90	20	20
Y6ACAD582G30	3,2	M 30	65	108	60	109	24	24
Y6ACAD582G36	4,6	M 36	75	126	70	128	28	28
Y6ACAD582G42	6,3	M 42	85	144	80	147	32	32
Y6ACAD582G48	8,6	M 48	100	166	90	168	38	38
Y6ACAD582G56	11,5	M 56	110	184	100	187	42	42
Y6ACAD582G64	16	M 64	120	206	110	208	48	48
Y6ACAD582G72	20	M 72	150	260	140	260	60	60
Y6ACAD582G80	28	M 80	170	296	160	298	68	68
Y6ACAD582GC1	40	M 100	190	330	180	330	75	75

Datos técnicos

Carga de rotura		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64	M72x6	M80x6	M100x6
Carga mínima de rotura axial (kN)		8,2	13,5	20	41,2	70,6	105,9	188,3	270,7	370,7	506	676,7	641,4	1176,4	1647,5	2353,6
Carga mínima de rotura 90° (kN)		4,01	6,8	10	20,6	35,3	53	94,2	135,4	185,4	253	338,4	470,7	588,4	823,8	1176,8

Carga de trabajo (WLL)		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64	M72x6	M80x6	M100x6
Carga de trabajo axial (kg)		140	230	340	700	1200	1800	3200	4600	6300	8600	11500	16000	20000	28000	40000
Carga de trabajo ≤ 45° (kg)		100	170	240	500	860	1290	2300	3300	4500	6100	8200	11000	14000	20000	29000
Carga de trabajo cargada lateralmente ≤ 45° (kg)		70	115	170	350	600	900	1600	2300	3150	4300	5750	8000	10000	14000	20000

Plano

