

Sujetacables Powertex Grip PWRG

Información del producto



POWERTEX

El sujetacables POWERTEX PWRG está aprobado para elevación cuando el montaje se realiza de acuerdo con las instrucciones del usuario.

Diseñado para su uso con cables de seis hilos con paso a la derecha de las clases 6x19 (M) y 6x36 y cables de acero con paso a la derecha de la clase 8x19 de hasta 1960 N/mm², con núcleo de fibra y núcleo de acero.

- Seguridad - los conectores están diseñados para garantizar una alta fricción entre el cable y el conector.
- PWRG es simétrico y se puede girar como se prefiera
- Rápido y fácil de usar
- Montaje rápido
- Bajo mantenimiento gracias a la galvanización de los conectores y a los pernos y tuercas dacrotizados.
- Probado de acuerdo con la normativa EN 13411-5

... [Más información](#)


Características: PWRG-4 y 6 son forjados. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 son de fundición.

Acabado: Galvanizado

Aviso: No aptos para cables compactos o martillados (R SW). No se recomienda utilizar cables recubiertos de plástico para fines de elevación con agarraderas para cables metálicos.

Sujetacables Powertex Grip PWRG

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Rosca M	Número mínimo de abrazaderas	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Peso kg
Y6ASUJPOWE04	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	0,05
Y6ASUJPOWE06	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	0,1
Y6ASUJPOWE08	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	0,14
Y6ASUJPOWE10	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	0,25
Y6ASUJPOWE12	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	0,32
Y6ASUJPOWE16	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	0,58
Y6ASUJPOWE20	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	0,95
Y6ASUJPOWE25	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	1,64
Y6ASUJPOWE35	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	3,7