

Sujetacables IronGrip BG-100

Información del producto



APTOS PARA ELEVACIÓN

Los sujetacables IRONGRIP BG-100 han sido ensayados y certificados por organismos acreditados conforme cumplen los requisitos mecánicos de la norma EN 13411-3 (casquillos prensados). Están aprobados para aplicaciones generales de elevación y suspensión de cargas con cables de resistencia hasta 1960 N/mm².

- Sólo se requieren 2 sujetacables IRONGRIP para el ensamblaje de la gaza con otros sujetacables clásicos se deberían emplear de 3 a 7 unidades.
- Adaptados a cables modernos con estándar actual que ofrecen hasta un 40% más de capacidad de carga.
- Son totalmente simétricos y se pueden montar en cualquier dirección de manera que se evita la generación de incertidumbre.
- Válidos indistintamente para cable con arrollamiento a derecha o izquierda.
- Son ensayados exhaustivamente por acreditados organismos independientes.
- Documentación completa de datos de diseño, aseguramiento de la calidad, trazabilidad e instrucciones de montaje.

Referencia CYE	Diámetro del cable mm	Rosca M	Número mínimo de abrazaderas	Par de apriete Nm	Peso kg/100uds
Y6ASUJIRON06	5-6	M6	2	9,5	9
Y6ASUJIRON08	6.5-8	M6	2	9,5	12
Y6ASUJIRON10	8.5-10	M8	2	22	20
Y6ASUJIRON12	11-12.5	M10	2	44	39
Y6ASUJIRON16	13-16	M12	2	75	72
Y6ASUJIRON20	17-20	M14	2	120	120
Y6ASUJIRON25	21-25	M18	2	260	280
Y6ASUJIRON34	26-34	M20	2	350	770