



Gancho de seguridad autoblocante YOKE X-025

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-3, ASME B30.26 y ASME B30.10.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-05 y DGUV GS-MO-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- La detección de grietas con Magnaflux se realiza al 100% en cada lote.

Material: Aleación de acero templado y revenido grado 10.

Marcado: According to standard

Certificación: EN 1677-3

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

| Referencia CYE | Chain diameter mm | Fuerza máxima de utilización WLL ton | EWL mm | A mm | D mm | H mm | K | P | T | Peso kg |
|----------------|----------------------|---|-----------|---------|---------|---------|-----|----|----|------------|
| Y6YGAX025C07 | 7-8 | 2,5 | 136 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0,8 |
| Y6YGAX025C10 | 10 | 4 | 167 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1,5 |
| Y6YGAX025C13 | 13 | 6,7 | 207 | 40 | 16 | 39 | 207 | 51 | 30 | 3 |
| Y6YGAX025C16 | 16 | 10 | 252 | 50 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5,8 |
| Y6YGAX025C20 | 20 | 16 | 290 | 60 | 23 | 65 | 290 | 70 | 53 | 10 |
| Y6YGAX025C22 | 22 | 19 | 319 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12,5 |

Plano

