



Gancho de seguridad autoblocante YOKE X-025

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-3, ASME B30.26 y ASME B30.10.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-05 y DGUV GS-MO-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- La detección de grietas con Magnaflux se realiza al 100% en cada lote.

Material: Aleación de acero templado y revenido grado 10.

Marcado: According to standard

Certificación: EN 1677-3

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	D	H mm	K	P	T	Peso kg
Y6YGAX025C07	7-8	2,5	25	11	24	136	34	20	0,8
Y6YGAX025C10	10	4	32	13	30	167	44	26	1,5
Y6YGAX025C13	13	6,7	40	16	39	207	51	30	3
Y6YGAX025C16	16	10	50	21	49	252	60	36	5,8
Y6YGAX025C20	20	16	60	23	65	290	70	53	10
Y6YGAX025C22	22	19	70	24	63	319	80	49	12,5

Plano

