



## Gancho de ojo YOKE X-044/S

### Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-2, ASME B30.26, ASME B30.10 y PAS1061.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-05 y DGUV GS-MO-15-05
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- La detección de grietas con Magnaflux se realiza al 100% en cada lote.

**Material:** Aleación de acero templado y revenido grado 10.

**Marcado:** According to standard

**Certificación:** EN 1677-2

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	D	H mm	K	P1 mm	T	Peso kg
Y6YGAX044S06	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3
Y6YGAX044S07	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5
Y6YGAX044S10	10	4	33	15	30	122	36	23	1
Y6YGAX044S13	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8
Y6YGAX044S16	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4
Y6YGAX044S20	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3
Y6YGAX044S22	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3
Y6YGAX044S26	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5

## Plano

