



Anilla maestra YOKE X-001

Información del producto

- 25% más resistente que la anilla grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-4, ASTM A906/A906M, ASTM A952/A952M, ASME B30.9, ASME B30.26, OSHA 1910.184 y DIN PAS1061.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- Anilla maestra diseñada para eslingas de 1-2 ramales de cadena, cable de acero y poliéster.
- Cada anilla está marcada con el número de lote correspondiente al test de certificación de trazabilidad de primeras materias.

Material: Aleación de acero templado y revenido grado 10.

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 1677-4

Coefficiente de seguridad: 5:1

Grado: 10

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Carga de prueba kN	For chain gr 10 Ø 2 leg mm	For chain gr 10 Ø 1 leg mm	Compatible con gancho simple DIN 15401 N°	D	A	B	Peso mm mm kg
Y6YANX001D13	AD-13	2,8	69	6,7	6,7,8	2,5	13	120	60	0,4
Y6YANX001D16	AD-16	4	98	7,8	10	6	16	160	90	0,7
Y6YANX001D19	AD-19	6,7	164	10	13	6	19	160	90	1,1
Y6YANX001D22	AD-22	8,9	208	10	13	8	22	180	100	1,6
Y6YANX001D25	AD-25	11,5	282	13	16	10	25	210	115	2,4
Y6YANX001D32	AD-32	17,1	417	16	20	16	32	275	145	5,1
Y6YANX001D36	AD-36	24	588	20	22	20	36	285	155	6,9
Y6YANX001D40	AD-40	28,1	688	22	26	20	40	300	160	8,9

Plano

