

## Conjunto anilla maestra YOKE X-006

## Información del producto

- 25% más resistente que el conjunto de anillas grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-4, ASTM A906/A906M, ASTM A952/A952M, ASME B30.9, ASME B30.26, OSHA 1910.184 y DIN PAS1061.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- Conjunto de anilla maestra diseñada para eslingas de 3-4 ramales de cadena y poliéster.
- Cada anilla está marcada con el número de lote correspondiente al test de certificación de trazabilidad de primeras materias.

Material: Aleación de acero templado y revenido grado 10.

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 1677-4

Coeficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

| Referencia CYE | Código          | Chain diameter<br>mm | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | EWL<br>mm | Carga de prueba<br>kN | Compatible con gancho simple DIN 15401 N° |                   | b Peso<br>mm kg |
|----------------|-----------------|----------------------|---|-----------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| Y6YAUX006D19   | BD-19 + 2 DD+13 | 6                    | 4,2                                     | 189       | 103                   | 5   | 19 135 75 13 54   | 25 1,3          |
| Y6YAUX006D22   | BD-22 + 2 DD+16 | 7-8                  | 8,2                                     | 230       | 201                   | 6   | 22 160 90 16 70   | 34 2,2          |
| Y6YAUX006D28   | BD-28 + 2 DD+19 | 10                   | 10,7                                    | 265       | 262                   | 8   | 28 180 100 19 85  | 40 3,9          |
| Y6YAUX006D32   | BD-32 + 2 DD+22 | 13                   | 15,7                                    | 315       | 385                   | 10  | 32 200 110 22 115 | 50 6,1          |
| Y6YAUX006D36   | BD-36 + 2 DD+28 | 16                   | 22,2                                    | 325       | 544                   | 16  | 36 260 140 28 140 | 65 10,6         |
| Y6YAUX006D50   | BD-50 + 2 DD+32 | 20                   | 34,1                                    | 450       | 835                   | 32  | 50 300 200 32 150 | 70 21,2         |
| Y6YAUX006D5G   | BD-50 + 2 DD+36 | 22                   | 40                                      | 470       | 980                   | 32  | 50 300 200 36 170 | 75 23,8         |

## Plano

