



Eslabón de unión YOKE X-015

Información del producto

- 25% más resistente que el eslabón de unión grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-1 y ASTM A952/A952M.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Apto para usarse con cadena grado 8 y 10.

Material: Aleación de acero templado y revenido grado 10.

Marcado: According to standard

Certificación: EN 1677-1

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	D	K	Peso kg
Y6YHAX015C07	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2
Y6YHAX015C10	10	4	69	25	27	11	69	0,3
Y6YHAX015C13	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7
Y6YHAX015C16	16	10	101	36	39	19	101	1,2
Y6YHAX015C20	20	16	122	42	46	23	122	2,1
Y6YHAX015C22	22	19	152	49	59	24	152	3,5
Y6YHAX015C26	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8

Plano

