Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Acortador cadena bloqueante YOKE X-061

## Información del producto



- 25% más resistente que el acortador grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-1 y ASME B30.26.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 ºC.
- El uso de este acortador permite el 100% de la capacidad de la eslinga de cadena

... *Más información*

**Material:** Aleación de acero templado y revenido grado 10.
**Marcado:** According to standard
**Certificación:** EN 1677-1

**Coeficiente de seguridad:** 4:1
**Grado:** 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Acortador cadena bloqueante YOKE X-061

## Plano




## Datos técnicos

| Referencia CYE | Chain diameter mm | Fuerza máxima de utilización WLL ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y6YACX061C07 | 7-8 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 56 | 0,5 |
| Y6YACX061C10 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 66 | 0,9 |
| Y6YACX061C13 | 13 | 6,7 | 15 | 15 | 16 | 16 | 39 | 88 | 2,2 |
| Y6YACX061C16 | 16 | 10 | 18 | 21 | 19 | 19 | 48 | 103 | 3,7 |
| Y6YACX061C20 | 18-20 | 16 | 22 | 23 | 23 | 21 | 55 | 132 | 5,8 |

© November 2026 - All Rights Reserved