



Cancámo Giratorio Doble Codipro SS DSS

Información del producto



El cancámo de elevación de acero inoxidable SS.DSS es un anillo giratorio doble. Está especialmente diseñado para levantar y girar cargas simultáneamente. Su doble acción giratoria asegura una perfecta alineación con la eslinga.

Características:

- Anillo de acero inoxidable que proporciona la máxima resistencia a la corrosión.
- Giratorio bajo carga.
- Rosca M45 a M56 o UNC disponible bajo pedido.

Material: AISI 316 L

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C

Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G	L1 mm	S	Peso kg
11.49SS.DSS M 24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
11.49SS.DSS M 30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
11.49SS.DSS M 33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
11.49SS.DSS M 36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
11.49SS.DSS M 36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
11.49SS.DSS M 39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
11.49SS.DSS M 42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
11.49SS.DSS M 42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4

Plano

