


Grillete Giratorio Doble Hembra Codipro SS FE DSS

Información del producto



Grillete doble giratorio hembra de acero inoxidable SS FE DSS

... [Más información](#)

Material: AISI 316 L

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C


Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Grillete Giratorio Doble Hembra Codipro SS FE DSS

Plano



Datos técnicos

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Rosca M | Par de apriete Nm | A mm mm | B mm mm | C mm mm | D mm | E mm | F mm mm | G mm | L máx. mm | S mm | Peso kg |
|------------------------|--|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|--------------|------|------------|
| 11.39SS.FE.DSS M 24 | 2,7 | M 24 (x3) | 160 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 66 | 50 | 5,8 |
| 11.39SS.FE.DSS M 30 | 3,5 | M 30 (x3.5) | 250 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 66 | 50 | 5,8 |
| 11.39SS.FE.DSS M 33 | 3,5 | M 33 (x3.5) | 250 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 66 | 50 | 5,8 |
| 11.39SS.FE.DSS M 36 | 5 | M 36 (x4) | 320 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 66 | 50 | 5,8 |