

Cáncamo giratorio hembra Codipro FE SEB UP

Información del producto



La tuerca de ojo de elevación SEB es un anillo giratorio único. Equipado con 2 pasadores que lo guían siempre perfectamente en la dirección de la eslinga. Está especialmente diseñado para la elevación, incluidas las cargas giratorias.

Características:

- Anillo de acero graduado que tiene un rango de rotación de 360°.
- Giratorio bajo carga
- Alternativa segura a las tuercas de ojo C15 DIN 580
- Adaptador de llave dinamométrica disponible bajo pedido.

... [Más información](#)

Material: Acero de alta resistencia

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C


Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Cáncamo giratorio hembra Codipro FE SEB UP

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L máx. mm	Peso kg
Y6ASEBH08UP0	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8
Y6ASEBH10UP0	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8
Y6ASEBH12UP0	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8
Y6ASEBH16UP0	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8
Y6ASEBH20UP0	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5
Y6ASEBH24UP0	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3
Y6ASEBH24UP4	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3
Y6ASEBH30UP0	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3