

Cáncamo Giratorio Codipro SEB UP

Información del producto



El cáncamo de elevación SEB es un anillo giratorio único. Equipado con 2 pasadores que lo guían siempre perfectamente en la dirección de la eslinga. Está especialmente diseñado para la elevación, incluidas las cargas giratorias.

Características:

- Anillo de acero graduado que tiene un rango de rotación de 360°.
- Giratorio bajo carga
- Alternativa segura a los cáncamos C15 DIN 580.
- Adaptador de llave dinamométrica disponible bajo pedido.

... [Más información](#)

Material: Acero de alta resistencia

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C

Certificación: EN 1677-1


except grade/WLL

Nota: Bajo pedido, el producto puede certificarse para amarre.

Coefficiente de seguridad: 5:1

Cáncamo Giratorio Codipro SEB UP

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1mm mm	S mm	X mm mm	Peso kg
Y6ASEBM08UP0	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24
11.42SEB M 10 UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24
Y6ASEBM12UP0	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24
Y6ASEBM16UP0	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8
11.42SEB M 20 UP	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8
Y6ASEBM24UP3	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8
Y6ASEBM24UP4	3,4	M 24 (x3)	160	58	70	115	106	36	14	50	2,6
11.42SEB M 30 UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7
11.42SEB M 36 UP	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7
11.42SEB M 42 UP	12	M 42 (x4,5)	400	83	94	168	155	63	14	70	7
11.42SEB M 48 UP	15	M 48 (x5)	600	80	94	168	155	68	19	70	7