

## Polipasto compacto RED ROOSTER TCR (125 - 250 kg)

### Información del producto



Polipasto neumático de cadena para manipulación de materiales.

Estos polipastos neumáticos Red Rooster Compact son muy adecuados para la manipulación de materiales. El mando colgante se encuentra directamente en el gancho inferior de forma que el operario pueda controlar y posicionar la carga directamente con facilidad. La solución perfecta para los movimientos horizontales es la combinación con un carro de empuje.

#### Características estándar

- Mando colgante directamente en el gancho inferior.
- Control óptimo de la carga con un posicionamiento muy preciso.
- Control con una mano.
- Control de velocidad variable.
- Arranque y parada suaves, sin golpes.
- El mango se puede colocar para usarlo con ambas manos.
- Sistema de tope final.

Recomendamos encarecidamente el uso de una unidad de tratamiento de aire SMC.


(Se vende por separado).

... [Más información](#)

**Marcado:** CE-marked

## Polipasto compacto RED ROOSTER TCR (125 - 250 kg)

### Plano



### Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Velocidad de elevación sin carga m/min	Consumo de aire en ascenso l/sec	Velocidad de descenso con carga m/min	Velocidad de elevación con carga m/min	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Peso kg
-	TCR-125ME	0,125	3	1	16	11,7	14	10	286	174	112	837	15	194	102	92	184	13	61	152	74	78	36	11
16.30TCR-250ME	TCR-250ME	0,25	3	1	16,7	11,7	16,5	8	286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36	11