

Cáncamo roscado Yoke 8-291K (Key Eye Point)

Información del producto



- Gira 360°, ajustable en la dirección de la carga.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas y tornillos.
- Los pernos son rosca métrica. También disponible modelo en rosca UNC.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-04.
- Montaje rápido y simple, sólo se requiere un orificio roscado.

Norma: cumple o excede todos los requerimientos ASME B30.26. Probado de acuerdo a EN 1677-1.

Material: fabricado en acero aleado, templado y revenido.

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 1677-1

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia	CYE	Fuerza máxima de utilización ton	WLL mm	Rosca	Par de apriete Nm	Paso	DIN 13A	mm	mmB	mmC	mmD	mmE	mmF	mmG	mmH	mmJ	mmS	Wmm	mmM	Peso kg
Y6YC8291K003		0,3	M 8	10	1,25	38	25	9	9	12	25	24	6	41	6	44	M 8	0,1		
Y6YC8291K004		0,4	M 10	10	1,5	38	25	9	9	15	25	24	6	41	6	44	M 10	0,1		
Y6YC8291K007		0,75	M 12	10	1,75	45	30	10	11	18	33	30	9	47	8	52	M 12	0,2		
Y6YC8291K015		1,5	M 16	30	2	52	35	14	13	24	35	34	11	56	10	61	M 16	0,4		
Y6YC8291K023		2,3	M 20	70	2,5	60	40	16	15	30	44	37	15	65	12	70	M 20	0,6		
Y6YC8291K032		3,2	M 24	150	3	72	49	19	18	36	53	47	19	78	14	84	M 24	1,1		
Y6YC8291K045		4,5	M 30	350	3,5	91	61	24	22	45	62	59	23	95	17	105	M 30	2,1		
Y6YC8291K070		7	M 36	410	4	110	73	29	27	54	76	72	31	114	22	126	M 36	3,7		
Y6YC8291K090		9	M 42	550	4,5	128	83	34	32	63	89	81	38	132	24	147	M 42	5,8		
Y6YC8291K120		12	M 48	550	5	145	95	38	37	72	105	94	44	150	27	168	M 48	8,6		
Y6YC8291K140		16	M 56	800	5,5	148	102	40	43	84	124	92	49	166	27	178	M 56	11		
Y6YC8291K150		18	M 64	800	6	148	102	40	43	96	124	92	49	166	27	178	M 64	11,8		

Plano

