



## Puntos de elevación para soldar Yoke 8-082 (Weld-on Ring)

### Información del producto

- Pivota 180°, con un diseño que minimiza la distancia al punto de enganche.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- Certified by DGUV GS-OA-15-04.
- Los dos puntos de unión facilitan una distribución uniforme y óptima de la fuerza en la pieza de trabajo y, por lo tanto, es posible el uso de placas base más delgadas.
- El bloque de soldadura está forjado de material con excelentes propiedades de soldadura.
- Diseño de bajo perfil con alta resistencia.
- El anillo se puede abatir evitando así riesgos de tropiezo y enganches.

**Norma:** fabricado y probado de acuerdo a EN 1677-1.

**Material:** fabricado en acero aleado, templado y revenido.

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Certificación:** EN 1677-1

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	L	M	a mm	b mm	Peso kg	Total price
Y6YCS8082S04	4	66	14	30	48	65	70	135	76	45	5	0,6	N/A
Y6YCS8082S06	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	45	5	1,5	N/A
Y6YCS8082S10	10	95	21	46	65	100	100	196	106	45	7	2,4	N/A
Y6YCS8082S16	16	127	30	57	90	130	130	263	149	45	8	5,5	N/A
Y6YCS8082S30	31,5	178	42	78	130	160	160	375	213	45	15	15,8	N/A

# Blueprint

