Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

YOKE 8-081 GANCHO SOLDABLE (WELD-ON HOOK)

Información del producto



- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas.
- WLL forjado en cada producto para una identificación rápida y fácil.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- Certified by DGUV GS-OA-15-03.
- Base diseñada para facilitar el proceso de soldadura.
- Un resorte protegido mantiene el pestillo en la posición requerida. Las partes están conectadas de tal manera que permanecen cautivas. El resorte también reduce el ruido causado por las vibraciones.

Norma: cumple o excede todos los requerimientos ASME B30.26. Fabricado y probado de acuerdo a EN 1677-1.

... *Más información*

Material: fabricado en acero aleado, templado y revenido.
Marcado: According to standard, CE-mark
Certificación: EN 1677-1


Coeficiente de seguridad: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

YOKE 8-081 GANCHO SOLDABLE (WELD-ON HOOK)

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Repair kits	a mm	F mm	H mm	L mm	P mm	T mm	W mm	HV mm	Peso kg
Y6YGS8081T01	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6
Y6YGS8081T02	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1
Y6YGS8081T03	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4
Y6YGS8081T04	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2
Y6YGS8081T05	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3
Y6YGS8081T08	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7
Y6YGS8081T10	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2
Y6YGS8081T15	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9

© November 2026 - All Rights Reserved