Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Eslingas Redondas Extreema® de diámetro pequeño

Información del producto

Las eslingas redondas Extreema® extrafinas 5t y 10t permiten levantar cargas pesadas cuando hay que trabajar con espacios limitados. Con un diámetro extremadamente pequeño y una relación D:d de 1:1, también le permite trabajar con grilletes convencionales por el pasador.

Haciendo uso de las eslingas Extreema® de 5t (cesto de 10t) y 10t (cesto de 20t) puede abarcar toda la gama de eslingas de poliéster desde 1t hasta 20t, ahorrándole costos en almacenamiento, logística y compras.

... *Más información*

Material: Núcleo y funda 100% poliéster de alta tenacidad.
Marcado: According to standard, CE-mark
Rango de temperatura: -50°C - +70°C
Certificación: EN 1492-2
Nota: Las eslingas deben protegerse de los bordes, la fricción y la abrasión, ya sea de la carga o del dispositivo de elevación. Cuando se suministran refuerzos y protección contra daños por bordes y / o abrasión como parte de la eslinga, esto debe colocarse correctamente. Puede ser necesario complementar esto con protección adicional.

Coeficiente de seguridad: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved