Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elevador de imanes permanentes POWERTEX PLM

Información del producto



POWERTEX

Los imanes de elevación permanentes POWERTEX PLM son muy fuertes, duraderos y fáciles de usar.

• Los imanes están diseñados para ser versátiles y pueden usarse para sujetar objetos planos y circulares.
• Necesitan mantenimiento limitado y están diseñados para mantener la capacidad de elevación durante una larga vida útil.
• Los imanes PLM son muy potentes en comparación con sus dimensiones y son livianos.
• La manija está equipada con un dispositivo de bloqueo positivo y doble bloqueo para mayor seguridad.
• Laz capacidad máxima de elevación se basa en levantar una placa de acero limpia, plana y baja en carbono con toda la zona del polo del imán en contacto con la carga.
• Certificado de prueba y Declaración de conformidad.
• Equipado con chip RFID para facilitar la trazabilidad, grabar mantenimiento y posición.
• Código QR para acceso al manual digital.

... *Más información*

Marcado: According to standard, CE-marked, POWERTEX, modelo, WLL, CE, máxima capacidad de elevación, manual de usuario y certificado del imán.
Rango de temperatura: -40°C - +80°C.
Acabado: Carcasa de acero con pintura roja en polvo y grillete cromado.
Certificación: EN 13155, AS 4991


Coeficiente de seguridad: 3,5:1.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elevador de imanes permanentes POWERTEX PLM

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Fuerza máx. giro palanaca (kgf)	Fuerza máx. giro palanaca (kN)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Peso kg
16.45PLM001	PLM-1	0,1	< 4	0,039	29	71	64	47	29	92	54	130	45	31	3
16.45PLM003	PLM-3	0,3	< 8	0,078	39	96	88	63	41	165	78	158	63	45	10
16.45PLM006	PLM-6	0,6	< 8	0,078	51	118	118	74	57	216	114	199	94	57	20
16.45PLM010	PLM-10	1	< 16	0,157	64	140	148	90	66	286	126	246	106	73	40
16.45PLM020	PLM-20	2	< 16	0,157	92	188	188	122	82	397	150	375	120	100	95

Tamaño	Material plano	Material redondo
100	100 kg (≥30 mm)	40 kg (≥55 mm)
300	300 kg (≥40 mm)	125 kg (≥70 mm)
600	600 kg (≥50 mm)	250 kg (≥80 mm)
1000	1 t (≥60 mm)	400 kg (≥90 mm)
2000	2 t (≥70 mm)	750 kg (≥100 mm)

© November 2026 - All Rights Reserved