



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



Fall Arrest Harness POWERTEX HW COMFORT r-PET (HW ECO)

Información del producto

POWERTEX



El POWERTEX HW COMFORT es un arnés versátil para la seguridad de detención de caídas. Es ligero, cómodo y ofrece mayor capacidad que muchos otros con una capacidad de usuario de 140 kg. Está bien diseñado y equipado con suaves almohadillas para los hombros. El arnés es muy rápido y fácil de poner gracias a las hebillas de clic de alta calidad en las posiciones de pecho y piernas.

Además de todo, la cinta está completamente hecha de poliéster reciclado (r-PET), lo que hace que este arnés también sea una excelente opción para los clientes que se preocupan por el medio ambiente y buscan mejorar su desempeño en sustentabilidad.

Debido a esta mejora de sustentabilidad, este producto está aprobado para ser parte de la gama [Aspire range™](#) de Lifting Solution Group.

Características:

- Fabricado con correas de poliéster reciclado (r-PET), el material no contiene productos químicos peligrosos.
- Anillos en D de acero de alta resistencia en la parte posterior y frontal para anclaje.
- Haga clic en hebillas con un indicador de color que muestra si la hebilla está bloqueada de forma segura.
- La carga máxima de 140 kg permite un mayor peso del usuario que los arneses estándar.
- Los indicadores de caída en la parte posterior indicarán si el arnés ha estado expuesto a fuerzas de choque (caída).
- Equipado con RFID (chip HF 13,56 MHz) para facilitar el servicio, la inspección y el control de activos.

Anclaje: Espalda y pecho.

Lavado a mano: Hasta 40°C.

Características: Todas las correas están hechas de poliéster reciclado (r-PET)

Material: Las correas están hechas de poliéster reciclado (r-PET), el material no contiene productos químicos peligrosos. Hebillas de acero y anillos en D de aluminio.

Marcado: According to standard, CE-marked, Marca UKCA, símbolo del proveedor, identificación del producto, capacidad, fecha de producción y número de serie.

Rango de temperatura: -35°C hasta +50°C.

Certificación: EN 361

Referencia CYE	Size	Max. rated load kg	Peso kg
820100040010	M	140	1,2
820100050010	L	140	1,2