

Eslinga redonda Extreema® XS

Información del producto



La eslinga Extreema® XS es una eslinga redonda compacta de alta resistencia, diseñada para operaciones de elevación en espacios confinados o restringidos. Se utiliza cuando las eslingas tradicionales son demasiado voluminosas o requieren herrajes de mayor tamaño. Fabricada en HMPE, combina una alta capacidad de carga con un diámetro reducido, lo que permite una elevación eficiente y controlada en entornos estrechos.

Rango de CMR (WLL): 3 – 20 t

Rango de longitud útil (EWL): 0,5 m – 16 m (las de 15 t/20 t pueden fabricarse hasta 65 m)

Cuándo elegir este producto

Ideal para:

- Elevación en espacios confinados con altura libre limitada
- Aplicaciones que requieren compatibilidad con grilletes estándar

Ventajas del producto

- Diámetro compacto que permite la elevación en zonas restringidas o de difícil acceso
- Relación D1:1 que permite el uso con grilletes lira estándar
- Construcción en HMPE que proporciona alta resistencia con bajo peso
- Diseño ligero que facilita el transporte, la manipulación y el almacenamiento
- Funda sin costuras que favorece la durabilidad y una mayor vida útil

[... Más información](#)

Material: HMPE -Dyneema®

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -40°C - +70°C

Certificación: EN 1492-2

except material

Nota: Las eslingas deben protegerse de los bordes, la fricción y la abrasión, ya sea de la carga o del dispositivo de elevación. Cuando se suministran refuerzos y protección contra daños por bordes y / o abrasión como parte de la eslinga, esto debe colocarse correctamente. Puede ser necesario complementar esto con protección adicional.

Coefficiente de seguridad: 7:1