

## CARROS NEUMÁTICOS TCR / TCS - RED ROOSTER (250 - 2000 kg)

### Información del producto



La gama de carros de RED ROOSTER se ha diseñado para equiparlos a nuestra gama de polipastos neumáticos, con capacidades desde 250 kg hasta 50 toneladas, pero se adaptan fácilmente para poder usarlos con polipastos de otros fabricantes. Los carros se han diseñado para usarlos en una gran variedad de tamaños y tipos de vigas, con bridas paralelas o cónicas.

El carro puede tener una argolla de elevación para engancharla al polipasto o puede integrarse mediante una placa de unión. El diseño versátil y las piezas intercambiables se pueden usar en una gran variedad de unidades de baja altura, articuladas y grúas suspendidas.


### Para todos los carros neumáticos

Temperatura estándar carro	de -10°C a +50°C
Temperatura opcional carro	de -20°C a +70°C
Presión del aire	0,63 MPa/ 90 PSI / 6 Bar
Material rueda acero	Acero / Bronce

... [Más información](#)

# CARROS NEUMÁTICOS TCR / TCS - RED ROOSTER (250 - 2000 kg)

## Plano



## Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Número de caídas	Velocidad de elevación sin carga m/min	Consumo de aire en asdescenso l/sec	Velocidad de elevación con carga m/min	minimum hose diam " hose	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	E mm	F Ø mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L Ø mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Peso kg
16.30TCR-500-AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31
16.30TCR-250-AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32
16.30TCR-500/2-AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34
16.30TCS-500-AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41
16.30TCR-1000-AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34
16.30TCR-1000/2-AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35
16.30TCS-980/2-AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45
16.30TCR-2000/2-AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40