Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anilla Triple G10 - MAW - Ancha POWERTEX

**Información del producto**



La anilla triple G10 POWERTEX MAW (ancho) forma parte de la gama de componentes de cadena de eslinga de elevación Powertex G10. El conjunto MAW cuenta con eslabones superiores y subeslabones más anchos, lo que lo hace ideal para ganchos más grandes y eslingas de cable de acero con ojos de dedal. Sirve como conjunto superior para eslingas de cadena de tres y cuatro ramales o conjuntos de eslingas de cable de acero.

Disponible para cadena de 6 mm hasta 16 mm y desde WLL 3t hasta WLL 21,2t. Todos los modelos están soldados.

**Beneficios de la gama Powertex G10:**

- 25 % más de capacidad en comparación con los componentes tradicionales de Grado 8
- Todos los componentes POWERTEX G10 están pintados en rojo luminoso
- La gama incluye eslabones maestros y componentes multifuncionales para permitir un montaje rápido y rentable de eslingas de cadena.
- Los componentes cumplen EN 1677 parte 1/2/3/4 +25% WLL
- Cada componente forjado se somete a pruebas de detección de grietas y las muestras se someten a pruebas de carga de prueba.
- Cada componente se somete a pruebas de tipo en la fábrica y tiene una clasificación de fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la WLL
- Trazabilidad completa a través de un número de lote
- Piezas de repuesto disponibles
- Todos los componentes están libres de cromo 6.
- Certificado POWERTEX 2.2 adjunto con cada caja de componentes
- Los componentes también se pueden utilizar con cadena de gr

... *Más información*

**Marcado:** According to standard, POWERTEX + Modelo (MA-6-10) + código de trazabilidad.
**Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C sin reducción de WLL
**Acabado:** Pintado en polvo en rojo luminoso
**Certificación:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776
**Nota:** Todos los modelos están soldados.


**Coeficiente de seguridad:** 4:1
**Grado:** 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anilla Triple G10 - MAW - Ancha POWERTEX

## Plano




## Datos técnicos

| Referencia CYE | Código | Fuerza máxima de utilización WLL ton | EWL mm | Para cadenas de 3-4 ramales | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm | H mm | S mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y6PX00MAW610 | MAW-6-10 | 3 | 270 | 6 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 | 28 | 7 | 1,8 |
| Y6PX00MAW810 | MAW-8-10 | 5,3 | 300 | 8 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 18 | 28 | 8 | 3 |
| Y6PX0MAW1010 | MAW-10-10 | 8,4 | 360 | 10 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 43 | 11 | 6,5 |
| Y6PX0MAW1310 | MAW-13-10 | 14,1 | 440 | 13 | 250 | 150 | 40 | 190 | 110 | 26 | 43 | 13 | 12,8 |
| Y6PX0MAW1610 | MAW-16-10 | 21,2 | 500 | 16 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 60 | 17 | 23 |

© November 2026 - All Rights Reserved