

Gancho de ojo - SH POWERTEX

Información del producto



El gancho de eslinga POWERTEX con ojo forma parte de la gama de componentes de cadena de eslinga de elevación Powertex G10. El gancho de la eslinga es muy fácil de usar y se puede acoplar rápidamente a los puntos de elevación. El gancho tiene un pestillo sólido.

Disponible para cadena de 6 mm hasta 32 mm y desde WLL 1,4 t hasta WLL 40 t.

También disponible como tipo horquilla (POWERTEX SHC).

Beneficios de la gama Powertex G10:

- 25 % más de capacidad en comparación con los componentes tradicionales de Grado 8
 - Todos los componentes de POWERTEX G10 están pintados con polvo en rojo luminoso
 - La gama incluye eslabones maestros y componentes multifuncionales para permitir un montaje rápido y alquilar eslingas de cadena.
 - Los componentes cumplen EN 1677 parte 1/2/3/4 +25% WLL
 - Cada componente forjado se somete a pruebas de detección de grietas y las muestras se someten a pruebas de carga de prueba.
 - Cada componente se somete a pruebas de tipo en la fábrica y tiene una clasificación de fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la WLL
 - Trazabilidad completa a través de un número de lote
 - repuestos disponibles
 - Todos los componentes están libres de cromo 6.
 - Certificado POWERTEX 2.2 adjunto con cada caja de componentes
- ... [Más información](#)

Marcado: According to standard, POWERTEX + Modelo (MA-6-10) + código de trazabilidad.

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C sin reducción de WLL

Acabado: Pintado en polvo en rojo luminoso

Certificación: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776


Nota: Todos los modelos están soldados.

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Gancho de ojo - SH POWERTEX

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Peso kg
Y6PX000SH610	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
Y6PX000SH810	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
Y6PX00SH1010	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
Y6PX00SH1310	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
Y6PX00SH1610	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
Y6PX00SH2010	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
Y6PX00SH2210	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
Y6PX00SH2610	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
Y6PX00SH3210	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5