

Casquillo aluminio T-LOC Talurit®



Información del producto

T-LOC está diseñado para cables resistentes a la rotación de grado 2160 junto con Casquillos en T, especialmente en combinación con ojos de dedal macizos. Cuando se utiliza un cable de acero de alta resistencia de grado 2160, T-LOC asegurará el ojo de eslinga especial que tiene una fuerza de división mayor que la normal. Dado que el T-LOC se produce a partir de acero al carbono y tiene una mejor resistencia a la tracción que el aluminio.

Material: acero de carbono
Marcado: According to standard
Certificación: EN 13411-3

Referencia CYE	Tamaño Ferrule mm
10.03T-LOC10	10
10.03T-LOC11	11
10.03T-LOC12	12
10.03T-LOC13	13
10.03T-LOC14	14
10.03T-LOC16	16
10.03T-LOC18	18
10.03T-LOC20	20

10.03T-LOC22	22
10.03T-LOC24	24
10.03T-LOC26	26
10.03T-LOC28	28
10.03T-LOC30	30
10.03T-LOC32	32
10.03T-LOC34	34
10.03T-LOC36	36
10.03T-LOC38	38
10.03T-LOC40	40
10.03T-LOC44	44
10.03T-LOC48	48
10.03T-LOC52	52
10.03T-LOC56	56
10.03T-LOC60	60
10.03T-LOC66	66
10.03T-LOC74	74