

Cadena de Trincaje Sintética Murlink®

Información del producto



La cadena de elevación sintética Murlink® es una cadena suave y resistente, fabricada con la fibra sintética más resistente del mundo: Dyneema®.

Propiedades:

- Suave, fuerte, silencioso y ligero.
- Hecho de Dyneema®
- Extremadamente resistente a productos químicos, abrasión y cortes.
- Minimiza los daños a la carga y a las personas.
- Flota en el agua
- Seguro para trabajar
- Aumenta la eficiencia y la productividad.
- Longitud ajustable en cada eslabón

Totalmente homologado y certificado por Applus+ y cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Factor de seguridad: 2:1

Material: UHMWPE Fiber

Marcado: ID del fabricante, LC, código de trazabilidad

Rango de temperatura: -20°C hasta +70°C

Referencia CYE	LC kN	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Dimensión anilla mm	Peso kg
Y6MLKT102004	49	10	100	0,325
Y6MLKT152006	73	15	100	0,475
Y6MLKT172007	85	17,5	100	0,585
Y6MLKT202008	98	20	100	0,62
Y6MLKT243006	117	24	125	0,71
Y6MLKT283007	137	28	125	0,83
Y6MLKT323008	156	32	125	0,94
Y6MLKT423010	205	42	125	1,2