

Cáncamos TAPG/TAPG-S

Información del producto



Los ojos se pueden cargar con límite de carga de trabajo en todas las direcciones. Todos los ojos son pivotantes para evitar roturas en los ojos, lo que también permite plegarlo hacia un lado cuando no se utiliza.

Modelo TAPG: Puente y anilla en D de elevación - sin tornillos.

Modelo TAPG-S: Anilla en D de elevación, puente y 2 tornillos 8.8 EN 24014 (DIN 931)

Punto de fijación, tipo atornillable, en funcionamiento límites de carga de 3 - 8 t.

Características:

Diseño compacto

Asegurado cuatro veces contra roturas.

Rango de trabajo 120°

La placa atornillada también sirve como plantilla para marcar.

El D-link debe poder moverse libremente. La toma de carga no debe apoyarse en los bordes ni en el punto de eslinga.

... [Más información](#)

Material: Ojo de acero aleado.

Marcado: CE-marked, UKCA-marked, WLL

Nota: La superficie a la que se fijarán los cáncamos será plana y tolerará la carga a la que vaya a estar expuesta.

Aviso: Sólo se pueden utilizar tornillos con una clase de resistencia mínima de 8,8 EN 24014 (DIN 931).

Coefficiente de seguridad: 4:1

