Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cáncamos TAPG/TAPG-S

Información del producto

Los ojos se pueden cargar con límite de carga de trabajo en todas las direcciones. Todos los ojos son pivotantes para evitar roturas en los ojos, lo que también permite plegarlo hacia un lado cuando no se utiliza.

Modelo TAPG: Puente y anilla en D de elevación - sin tornillos.
Modelo TAPG-S: Anilla en D de elevación, puente y 2 tornillos 8.8 EN 24014 (DIN 931)

Punto de fijación, tipo atornillable, en funcionamiento
límites de carga de 3 - 8 t.

Características:

Diseño compacto
Asegurado cuatro veces contra roturas.
Rango de trabajo 120°
La placa atornillada también sirve como plantilla para marcar.

El D-link debe poder moverse libremente. La toma de carga no debe apoyarse en los bordes ni en el punto de eslinga. ... *Más información*

Material: Ojo de acero aleado.
Marcado: CE-mark, UKCA-marked, WLL
Nota: La superficie a la que se fijarán los cáncamos será plana y tolerará la carga a la que vaya a estar expuesta.
Aviso: Sólo se pueden utilizar tornillos con una clase de resistencia mínima de 8,8 EN 24014 (DIN 931).

Coeficiente de seguridad: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cáncamos TAPG/TAPG-S

Plano







Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca mm	Par de apriete Nm	Screw mm	a mm	b mm	c mm	Ø d mm mm	e mm	f mm	g mm	h mm	l mm	Peso kg
Y6AJDTTAPG03	TAPG 3	3,15	M20	210	-	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,08
11.410380503300	TAPG-S 3	3,15	M20	210	M20 x 45	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,43
11.410380505200	TAPG 5	5,3	M24	290	-	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,04
11.410380505300	TAPG-S 5	5,3	M24	290	M24 x 55	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,58
11.410380508200	TAPG 8	8	M27	550	-	20	80	70	26	55	190	130	28	67	3,58
Y6AJDTTAPGS8	TAPG-S 8	8	M27	550	M27 x 65	20	80	70	26	55	190	130	28	67	4,38

© November 2026 - All Rights Reserved