



Polipasto de palanca con carcasa aluminio POWERTEX PALH-S1

Información del producto

POWERTEX



Polipasto extremadamente pequeño y ligero. Pesa solo aproximadamente el 50% de un polipasto de cadena estándar similar. Puede usarse tanto para elevar como para tirar. Los polipastos de 250 kg-750 kg se entregan con una práctica bolsa de transporte / cinturón.

Características

- Seguridad: carga dinámica probada 1,5 x WLL antes de salir de fábrica.
- Compacto y ligero. Carcasa de aluminio.
- Construcción duradera con acabado con recubrimiento en polvo y piezas de marco plateado.
- Libre de cromo 6.
- Rodamientos de bolas sellados en la rueda de la cadena de servicio, maximizando la eficiencia y el uso.
- Superficie de la rueda dentada tratada contra el desgaste y la corrosión.
- Ruptura de reacción de carga automática segura y bien cubierta.
- Equipado con trinquetes de doble freno.
- Cadena de carga finamente calibrada hecha en Europa para un funcionamiento suave.
- Los ganchos giratorios en ambos extremos facilitan el posicionamiento en línea.
- Los ganchos están diseñados para abrirse con sobrecarga en lugar de romperse.
- Ganchos equipados con pestillos de seguridad de acero resistente.
- El gancho tiene puntos de verificación de deformación forjados a un lado para la detección de sobrecarga.
- Equipado con chip RFID.
- Código QR para el acceso a manuales digitales.
- Certificado de prueba y Declaración de conformidad adjunta a cada polipasto.
- Piezas de recambio disponibles.

Material: Construcción duradera de aluminio / acero. Mango de goma.

Marcado: According to standard, CE-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, tipo de cadena, número de serie, manual/código QR

Rango de temperatura: de -10°C hasta +50°C


Certificación: EN 13157, EN 818-7

Coefficiente de seguridad: 4:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Modelo	Cadena de carga mm	Número de caídas	Fuerza manual máx. kg	a	b	c	d	e	f	g	s	t	Peso kg
Y6PALH015025	0,25	1,5	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45
Y6PALH030025	0,25	3	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,95
16.20PALHS10050015	0,5	1,5	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5
16.20PALHS10050030	0,5	3	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	3,3
16.20PALHS10075015	0,75	1,5	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	3,4
16.20PALHS10075030	0,75	3	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3
16.20PALHS10150015	1,5	1,5	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	6,27
16.20PALHS10150030	1,5	3	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2
16.20PALHS10300015	3	1,5	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	9,11
Y6PALH030300	3	3	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4

Plano

0,25 - 1,5t



3,0t

