

Polipasto de cable con carcasa de aluminio POWERTEX PAPH-S1



Información del producto

POWERTEX



El polipasto de cable con carcasa de aluminio POWERTEX PAPH-S1 es un polipasto compacto y ligero que se puede usar para elevar, tirar y apretar, ofreciendo una distancia de elevación muy alta. Funciona con un cable de acero que atraviesa las mandíbulas del polipasto con una velocidad de tracción de la aplicación de 3 m / min. Los juegos dobles de mordazas se abren por turnos para que el cable siempre se mantenga apretado durante la operación de elevación / descenso.

Características

- Seguridad: carga dinámica probada 1,5 x WLL antes de salir de fábrica.
- Compacto y ligero. Carcasa de aluminio.
- Construcción duradera con acabado con recubrimiento en polvo y componentes de marco chapado.
- Equipado con pasador de seguridad de corte reemplazable que evita la sobrecarga (se incluyen 5 pasadores de repuesto).
- Equipado con protección de goma en la abertura superior para evitar que entre suciedad en el polipasto.
- Asa de transporte para facilitar su transporte y manipulación.
- Se incluye un cable de acero enrollado de 20 m con gancho de seguridad y se pueden ofrecer otras longitudes.
- Cable de acc. según EN-13411 Construcción 6x19 IWRC 1770 N / mm² con SF 5.
- Los ganchos están diseñados para abrirse con sobrecarga en lugar de romperse.
- Ganchos equipados con pestillos de seguridad de acero resistente.
- Equipado con chip RFID.
- Código QR para el acceso a manuales digitales.
- Certificado de prueba y Declaración de conformidad incluida con cada polipasto.
- Piezas de recambio disponibles.

Marcado: According to standard, CE-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, tipo de cadena, número de serie, manual/código QR

Rango de temperatura: de -10°C hasta +50°C

Certificación: EN 13157, EN 13414-1

Nota: Atención: el polipasto solo puede ser usado con su cable original.

Coefficiente de seguridad: 4:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Modelo	Rope Ø mm	Longitud de la palanca mm	Fuerza manual máx. kg	A mm	B mm	C mm	D	E	L1 mm	L2 mm	Peso kg
16.25PAPHS10080-20	0,8	20	Spare Rope	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1
16.25PAPHS10080	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	800	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
16.25PAPHS10080-50	0,8	50	Spare Rope	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,25
16.25PAPHS10160-20	1,6	20	Spare Rope	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5
16.25PAPHS10160	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	1.200	40,79	545	284	190	72	97	692	1.200	12,5
16.25PAPHS10160-50	1,6	50	Spare Rope	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,75
16.25PAPHS10320-20	3,2	20	Spare Rope	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
16.25PAPHS10320	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	1.200	44,66	660	325	230	91	116	692	1.200	23,5
16.25PAPHS10320-50	3,2	50	Spare Rope	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5

Plano

