

## Polipasto tirador de cable POWERTEX PAPH-S1

### Información del producto



### POWERTEX

El polipasto tirador de cable POWERTEX PAPH-S1 es un polipasto compacto y ligero que se puede usar para elevar, tirar y apretar, ofreciendo una distancia de elevación muy alta. Funciona con un cable de acero que atraviesa las mandíbulas del polipasto con una velocidad de tracción de la aplicación de 3 m / min. Los juegos dobles de mordazas se abren por turnos para que el cable siempre se mantenga apretado durante la operación de elevación / descenso.

#### Características

- Seguridad: carga dinámica probada 1,5 x WLL antes de salir de fábrica.
- Compacto y ligero. Carcasa de aluminio.
- Construcción duradera con acabado con recubrimiento en polvo y componentes de marco chapado.
- Equipado con pasador de seguridad reemplazable que evita la sobrecarga (5 pasadores de repuesto incluidos en el asa de transporte/asa de tracción).
- Equipado con protección de goma en la abertura superior para evitar que entre suciedad en el polipasto.
- Asa de transporte para facilitar su transporte y manipulación.
- Se incluye un cable de acero enrollado de 20 m con gancho de seguridad y se pueden ofrecer otras longitudes.
- Cable de acc. según EN-13411 Construcción 6x19 IWRC 1770 N / mm<sup>2</sup> con SF 5.
- Los ganchos están diseñados para abrirse con sobrecarga en lugar de romperse.
- Ganchos equipados con pestillos de seguridad de acero resistente.
- Equipado con chip RFID.
- Código QR para el acceso a manuales digitales.
- Certificado de prueba y Declaración de conformidad incluida con cada polipasto. [... Más información](#)

**Marcado:** According to standard, CE-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, tipo de cadena, número de serie, manual/código QR

**Rango de temperatura:** de -10°C hasta +50°C


**Certificación:** EN 13157, EN 13414-1

**Nota:** Atención: el polipasto solo puede ser usado con su cable original.

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

## Polipasto tirador de cable POWERTEX PAPH-S1

Plano



## Polipasto tirador de cable POWERTEX PAPH-S1

### Datos técnicos

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización<br>WLL<br>ton | Altura de elevación<br>m | Modelo            | Rope<br>Ø<br>mm | Fuerza manual<br>máx.<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | Peso<br>kg |
|----------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|
| Y6PPTCAB0820   | 0,8  | 20                       | Cable de repuesto | 8,3             | -                           | 426     | 235     | 168     | 60      | 64      | -        | 800      | 6,1        |
| Y6PPT0200800   | 0,8  | 20                       | PAPH-S1/800       | 8,3             | 34,77                       | 426     | 235     | 168     | 60      | 64      | -        | 800      | 6,5        |
| Y6PPTCAB0850   | 0,8  | 50                       | Cable de repuesto | 8,3             | -                           | 426     | 235     | 168     | 60      | 64      | -        | 800      | 15,25      |
| Y6PPTCAB080C   | 0,8  | 100                      | Cable de repuesto | 8,3             | -                           | 426     | 235     | 168     | 60      | 64      | -        | 800      | 30,5       |
| Y6PPTCAB1620   | 1,6  | 20                       | Cable de repuesto | 11              | -                           | 545     | 284     | 190     | 72      | 97      | 692      | 1.200    | 11,5       |
| Y6PPT0201600   | 1,6  | 20                       | PAPH-S1/1600      | 11              | 40,79                       | 545     | 284     | 190     | 72      | 97      | 692      | 1.200    | 12,5       |
| Y6PPTCAB1650   | 1,6  | 50                       | Cable de repuesto | 11              | -                           | 545     | 284     | 190     | 72      | 97      | 692      | 1.200    | 28,75      |
| Y6PPTCAB160C   | 1,6  | 100                      | Cable de repuesto | 11              | -                           | 545     | 284     | 190     | 72      | 97      | 692      | 1.200    | 57,5       |
| Y6PPTCAB3220   | 3,2  | 20                       | Cable de repuesto | 16              | -                           | 660     | 325     | 230     | 91      | 116     | 692      | 1.200    | 23         |
| Y6PPT0203200   | 3,2  | 20                       | PAPH-S1/3200      | 16              | 44,66                       | 660     | 325     | 230     | 91      | 116     | 692      | 1.200    | 23,5       |
| Y6PPTCAB3250   | 3,2  | 50                       | Cable de repuesto | 16              | -                           | 660     | 325     | 230     | 91      | 116     | 692      | 1.200    | 57,5       |
| Y6PPTCAB320C   | 3,2  | 100                      | Cable de repuesto | 16              | -                           | 660     | 325     | 230     | 91      | 116     | 692      | 1.200    | 115        |
| Y6PPTCAB5420   | 5,4  | 20                       | Cable de repuesto | 20              | -                           | 930     | 390     | 300     | 110     | 150     | 692      | 1.200    | 36,5       |
| Y6PPT0205400   | 5,4  | 20                       | PAPH-S1/5400      | 20              | 86,55                       | 930     | 390     | 300     | 110     | 150     | 692      | 1.200    | 56         |
| Y6PPTCAB5450   | 5,4  | 50                       | Cable de repuesto | 20              | -                           | 930     | 390     | 300     | 110     | 150     | 692      | 1.200    | 91,25      |
| Y6PPTCAB540C   | 5,4  | 100                      | Cable de repuesto | 20              | -                           | 930     | 390     | 300     | 110     | 150     | 692      | 1.200    | 182,5      |