Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TERMINAL FCS con pin

Información del producto



Fast Connector Socket con pin

Conjunto terminal tope de encajadura-carcasa para grúas móviles (11 mm a 48 mm)

- Para cables de 11 mm a 48 mm con pasador con pin de seguridad (también disponible pasador con tuerca).
- Diseño específico para grúas móviles como alternativa a los terminales cuña, con la ventaja de que ofrecen el 100% de eficiencia respecto a la capacidad del cable.
- 2 versiones de casquillo tope:
  1. *SPIN RESISTANT:* no permite el giro del tope dentro del terminal. Los cables no resistentes al giro (construcción de 6 o 8 cordones) deben usar este sistema. También puede ser instalado en cables antigiratorios.
  2. *ROTATING CONNECTOR:* solamente se deben usar con cables antigiratorios de categoría 1.

... *Más información*


Caracteristicas: Diseñado para su uso con grúas móviles.
Material: aleación de acero templado y revenido.
Acabado: Disponible en acabado pintado o galvanizado en caliente.
Aviso: Compare la carga mínima de rotura del espeleador y el cable.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TERMINAL FCS con pin

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm mm	TL mm mm	Peso kg
01-7015013P	FCS 701 P	11-13	20	Painted	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	67	150	1,6
01-7015013PG	FCS 701 PG	11-13	20	Galvanized	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	67	150	1,6
01-7015016P	FCS 702 P	13-16	25	Painted	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	85	182	2,6
01-7015016PG	FCS 702 PG	13-16	25	Galvanized	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	85	182	2,6
01-7015019P	FCS 703 P	16-19	40	Painted	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	95	218	4,5
01-7015019PG	FCS 703 PG	16-19	40	Galvanized	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	95	218	4,5
01-7015023P	FCS 704 P	20-22	55	Painted	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	110	253	6,5
01-7015023PG	FCS 704 PG	20-22	55	Galvanized	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	110	253	6,5
01-7015026P	FCS 705 P	23-26	75	Painted	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
01-7015026PG	FCS 705 PG	23-26	75	Galvanized	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11
01-7015029P	FCS 706 P	27-29	90	Painted	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	142	357	16
01-7015029PG	FCS 706 PG	27-29	90	Galvanized	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	142	357	16

© November 2026 - All Rights Reserved