

TERMINAL FCS con tuerca

Información del producto



Fast Connector Socket con tuerca

Conjunto terminal tope de encajadura-carcasa para grúas móviles

- Para cables de 11 mm a 48 mm con pasador con tuerca de seguridad (también disponible pasador con pin).
- Diseño específico para grúas móviles como alternativa a los terminales cuña, con la ventaja de que ofrecen el 100% de eficiencia respecto a la capacidad del cable.
- 2 versiones de casquillo tope:
 1. *SPIN RESISTANT*: no permite el giro del tope dentro del terminal. Los cables no resistentes al giro (construcción de 6 o 8 cordones) deben usar este sistema. También puede ser instalado en cables antigiratorios.
 2. *ROTATING CONNECTOR*: solamente se deben usar con cables antigiratorios de categoría 1.

Características: Diseñado para su uso con grúas móviles.

Material: aleación de acero templado y revenido.

Acabado: Disponible en acabado pintado o galvanizado en caliente.

Aviso: Compare la carga mínima de rotura del espeleador y el cable.

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K	TB mm	TL mm	Peso kg
01-7015013B	FCS 701 B	11-13	20	Painted	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
01-7015013BG	FCS 701 B.G	11-13	20	Galvanized	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
01-7015016B	FCS 702 B	13-16	25	Painted	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
01-7015016BG	FCS 702 B.G	13-16	25	Galvanized	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
01-7015019B	FCS 703 B	16-19	40	Painted	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
01-7015019BG	FCS 703 B.G	16-19	40	Galvanized	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
01-7015023B	FCS 704 B	20-22	55	Painted	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
01-7015023BG	FCS 704 B.G	20-22	55	Galvanized	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
01-7015026B	FCS 705 B	23-26	75	Painted	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
01-7015026BG	FCS 705 B.G	23-26	75	Galvanized	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
01-7015029B	FCS 706 B	27-29	90	Painted	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
01-7015029BG	FCS 706 B.G	27-29	90	Galvanized	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16

Plano

