



GRILLETE CUERPO ANCHO CON SISTEMA EASY-LOC G-2160E

Información del producto

- WLL de 75 t a 300 t.
- Aumenta considerablemente la vida útil de las eslingas de cable de acero.
Se pueden utilizar para conectar eslingas textiles planas o redondas, y eslingas de cable de acero.
- El incremento en el radio del cuerpo del grillete aumenta por lo menos en un 58% el área de contacto con la eslinga y elimina la necesidad de usar guardacabos.
- Aumenta la fuerza utilizable de la eslinga en un mínimo del 15% respecto a grilletes convencionales (relación puntos de apoyo D/d), y aumenta en gran medida la vida útil de las eslingas de cable de acero.
- Incorporación del Sistema Easy-Loc de bloqueo rápido del pasador.

SISTEMA EASY-LOC

- No se necesitan pasadores de chaveta ni herramientas, lo que reduce el tiempo de instalación / desinstalación en hasta el 90%.
- Cumple con todas las normas de la industria.
- Hasta un 60% más liviano que el diseño tradicional de tuerca y pasador de chaveta.

Material: Aleación de acero forjado - templado y revenido.

Marcado: CE-marked, RFID Equipped.

Rango de temperatura: de -40°C hasta +204°C.

Acabado: Tuercas Dimetcoted y pasadores Dimetcoted, acabados en rojo.

Referencia	CYE	Fuerza máxima de utilización	WLL	Effective body Ø	A mm	B +/- 6.35 mm	C mm	D +/- .5 mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Peso
		ton		mm														kg
11.331021500		75		160	382	105	60,7	69,9	136	95,3	293	127	92,5	102	45,7	321	474	49,9
11.331021509		125		173	450	130	78,7	80	165	95,3	365	150	110	102	45,7	393	584	86,2
11.331021518		200		241	491	150	86,1	105	214	133	480	219	138	102	45,7	515	773	185
11.331021527		300		290	574	187	109	133	267	156	600	264	160	102	45,7	608	953	357

Plano

