



AISLADOR ELÉCTRICO GIRATORIO YOKE 8-123

Información del producto

- Diseñado para proteger eléctricamente la grúa durante las operaciones de soldadura en cargas suspendidas.
- Elevación pesada con un sistema fuerte pero liviano.
- Las rótulas y componentes individuales se prueban al 100% a prueba de carga a un mínimo de 2,5 veces la WLL.
- Todos los giratorios se prueban individualmente durante la fabricación para garantizar una propiedad de aislamiento de 1000 voltios. El certificado se empaqueta con cada unidad enviada.
- Los giratorios aislados YOKE están diseñados con un rodamiento de bolas que funciona para girar completamente bajo carga.
- Adquirido certificado de aprobación por DGUV.

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 1677-1

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 8

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	D	L	Peso kg
11.468-123-07	7-8	2	18	9	131	0,7
11.468-123-10	10	3,15	25	11	162	1,5
11.468-123-13	13	5,3	30	16	214	3,2
11.468-123-16	16	8	36	19	243	5,4
11.468-123-20	18-20	12,5	42	22	285	9

Plano

