



PASTECAS Fast Reeve - 2 poleas

Información del producto

Las pastecas Fast Reeve son una excelente opción para su aplicación de elevación cuando se requieren cambios frecuentes de bloques.

Características generales

- Factor de diseño de seguridad de 4:1.
- Rodamientos de rodillos con doble sellado, libres de mantenimiento.
- Ganchos DIN de acero forjado de alta resistencia.
- Poleas de hierro dúctil, con ranura lubricada con grafito.
- Placas laterales de alta resistencia al impacto.
- Lubricación en suspensión de gancho.
- Dispositivo de bloqueo de gancho de 4 u 8 puntos.
- Pestillo de seguridad con pasador de bloqueo.
- Guías Fast Reeve para reenvío rápido.
- Nº de poleas: de 1 a 7.
- Diámetro cable: de 14 a 32 mm.
- Tamaño gancho DIN.

Accesorio de extremo

- Doble gancho.
- Doble gancho con ojal para grillete.
- Gancho cuádruple.
- Ojal para grillete.

Importante: ¡las consultas para versiones personalizadas son bienvenidas!

Rango de temperatura: de -40 hasta +80 °C.

Acabado: C3M (clasificación ISO 12944) en señal amarilla con rayas negras.

Fuerza máxima de utilización WLL ton	Modelo	Ø Cable mm	Tamaño del gancho	Peso kg
16	FRB 225 .14 .2 .16 .E	14	6	105

16	FRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	125
16	FRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	125
20	FRB 260 .14 .2 .20 .E	14	8	130
20	FRB 260 .16 .2 .20 .E	16	8	130
20	FRB 285 .16 .2 .20 .E	16	8	160
20	FRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
25	FRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
29	FRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	265
29	FRB 400 .19 .2 .29 .E	19	8	365
29	FRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	365
32	FRB 450 .22 .2 .32 .E	22	10	485
40	FRB 450 .22 .2 .40 .E	22	12	590
40	FRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	590
40	FRB 450 .26 .2 .40 .E	26	12	590
50	FRB 450 .24 .2 .50 .E	22	16	680
50	FRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	680
63	FRB 528 .24 .2 .63 .E	24	16	1.000
63	FRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	1.000
63	FRB 528 .28 .2 .63 .E	28	16	1.000
80	FRB 528 .26 .2 .80 .E	26	20	1.065
80	FRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1.065
100	FRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2.240
100	FRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2.240

Plano

