Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PASTECAS Standar Reeve - 2 poleas

Información del producto

Los bloques Standar Reeve son ideales cuando la altura de elevación es limitada, y donde el cambio fácil y frecuente de los bloques no es un requisito determinante.

Características generales

- Factor de diseño de seguridad de 4:1.
- Rodamientos de rodillos con doble sellado, libres de mantenimiento.
- Ganchos DIN de acero forjado de alta resistencia.
- Poleas de hierro dúctil, con ranura lubricada con grafito.
- Placas laterales de alta resistencia al impacto.
- Lubricación en suspensión de gancho.
- Dispositivo de bloqueo de gancho de 4 u 8 puntos.
- Pestillo de seguridad con pasador de bloqueo.
- Nº de poleas: de 1 a 5.
- Diámetro cable: de 14 a 32 mm.
- Tamaño gancho DIN.
- Diseño corto para proporcionar una mayor altura de elevación.

Accesorio de extremo

- Doble gancho.
- Doble gancho con ojal para grillete.
- Gancho cuádruple.
- Ojal para grillete.

Importante: ¡las consultas para versiones personalizadas son bienvenidas!
... *Más información*

Rango de temperatura: de -40 hasta +80 °C.
Acabado: C3M (clasificación ISO 12944) en color amarillo.

© September 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PASTECAS Standar Reeve - 2 poleas

Plano



Datos técnicos

Fuerza máxima de utilización WLL ton	Modelo	Rope Ø mm	Hook size	Peso kg
16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	95
16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	130
16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	130
20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	130
20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	150
20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	250
29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	320
40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	550
50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	550
63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	980
80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1.000
100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2.240
100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2.240

© September 2026 - All Rights Reserved