



YOKE 8-0573 ANILLA SOLDABLE CLÁSICA (CLASSIC WELD-ON POINT)

Información del producto

- Pivota 180°.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- WLL forjado en cada producto para una identificación rápida y fácil.
- Base diseñada para facilitar el proceso de soldadura.
- Nunca aplique carga en una dirección diferente a la orientación del pivote.

Norma: cumple o excede todos los requerimientos ASME B30.26. Fabricado y probado de acuerdo a EN 1677-1.

Material: fabricado en acero aleado, templado y revenido.

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 1677-1

Coefficiente de seguridad: 5:1 (WLL 1-8 ton), 4:1 (WLL 10-30 ton)

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G	H mm	L	W mm	HV mm	a mm	Peso kg
Y6YC80573S01	1	83	41	48	14	14	86	27	58	109	50	5	3	0,5
Y6YC80573S03	3	98	48	58	17	17	85	31	54	114	58	6	3	0,9
Y6YC80573S05	5	120	63	66	22	22	118	41	77	157	64	7	3	1,3
Y6YC80573S08	8	121	73	68	26	26	122	53	69	169	60	10	4	2,4
Y6YC80573S10**	10	146	73	82	20	30	141	53	88	191	75	10	4	2,8
Y6YC80573S20**	20	186	93	100	25	37	175	70	105	234	91	20	4	6,5
Y6YC80573S30**	30	254	116	150	35	45	241	84	157	317	127	20	4	17,2

Plano

