

AMARRE CUÑA ABIERTO CROSBY S-421T

Información del producto



Disponible con bulón y pasador de chaveta, o con bulón, tuerca y pasador de chaveta.

... [Más información](#)

Marcado: According to standard


Acabado: pintado en rojo.

Certificación: EN 13411-6

Coefficiente de seguridad: 5:1

AMARRE CUÑA ABIERTO CROSBY S-421T

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Diámetro del cable mm	Finish	A mm	B mm	C +/- 2.29 mm	D mm	G mm	H mm	J* mm	K* mm	L mm	P mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	Peso kg
Y6CTERCUN038	9-10	Painted	145	69,1	20,6	20,6	35,1	77,7	198	47,8	22,4	39,6	11,2	54,1	11,2	31,8	35,1	1,44
Y6CTERCUN012	11-13	Painted	175	88,1	25,4	25,4	41,1	95,5	226	32,0	26,9	49,3	12,7	65,0	13,5	44,5	47,8	2,79
Y6CTERCUN058	14-16	Painted	210	109	31,8	30,2	53,8	114	273	50,5	31,0	57,2	14,2	82,6	17,5	51,0	55,5	4,4
Y6CTERCUN034	18-19	Painted	251	130	38,1	35,1	62,0	134	314	61,2	35,6	66,8	16,8	92,2	19,8	59,5	65,0	6,58
Y6CTERCUN078	20-22	Painted	286	149	44,5	41,4	68,5	156	365	63,0	42,4	79,5	19,1	109	22,4	68,5	74,5	9,75
Y6CTERCUN100	24-26	Painted	325	161	51,0	51,0	74,7	177	414	77,2	51,0	95,5	22,4	119	26,2	73,0	83,5	13,9
Y6CTERCUN118	28	Painted	365	176	57,0	57,0	84,0	194	466	65,0	57,0	108	25,4	138	27,9	82,6	90,5	20,5
Y6CTERCUN1114	30-32	Painted	415	222	66,5	63,5	90,5	239	520	74,7	59,5	114	26,9	156	30,2	117	125	29,4