



POLIPASTOS DE PALANCA PLH-S2

Información del producto

POWERTEX



- Compacto y ligero.
- Construcción duradera de acero con acabado con recubrimiento en polvo y componentes de marco chapado.
- Seguro gracias a su freno automático.
- Rodamientos de bolas sellados en el engranaje de la cadena de carga, maximizando la eficiencia y facilidad de uso.
- Cadena de carga acorde a la norma EN 818-7 con tratamiento COROLIM®.
- Gancho inferior equipado con rodamiento de bolas.
- Equipado con chip RFID.
- Código QR para el acceso a manuales digitales.
- Manuales incluidos. Disponibles en 14 idiomas.
- Cumple con la directiva de máquinas 2006/42/EC.
- Cumple con las normas EN 13157 y EN 818-7, grado T.
- Rango de Tª: -10 °C a +50°C-
- Certificado de ensayo y CE incluido.
- Piezas de recambio disponibles.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 1,5 veces la WLL.

* Se puede suministrar con dispositivo de protección contra sobrecargas (OLP).

Marcado: According to standard, CE-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, Cadena, número de serie, manual de usuario o código QR.

Rango de temperatura: de -10°C hasta +50°C.

Certificación: EN 13157, EN 818-7

Coefficiente de seguridad: 4:1

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Altura de elevación m | Modelo | Cadena de carga mm | Número de caídas | Fuerza manual máx. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H min mm | Peso kg |
|----------------|---|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| Y6PPP0300025 | 0,25 | 1,5 | PLH-S2/250KG | 4,0 x 12,0 | 1 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 2,7 |
| Y6PPP0300050 | 0,5 | 1,5 | PLH-S2/500KG | 5,0 x 15,0 | 1 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,2 |
| Y6PPP0300080 | 0,8 | 1,5 | PLH-S2/800KG | 5,6 x 17,0 | 1 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 6,6 |
| Y6PPP0300150 | 1,6 | 1,5 | PLH-S2/1600KG | 7,1 x 21,0 | 1 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 11 |
| Y6PPP0300300 | 3,2 | 1,5 | PLH-S2/3200KG | 10,0 x 28,0 | 1 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 19,9 |
| Y6PPP0300600 | 6,3 | 1,5 | PLH-S2/6300KG | 10,0 x 28,0 | 2 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 24,6 |
| Y6PPP0300900 | 9 | 1,5 | PLH-S2/9000KG | 10,0 x 28,0 | 3 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 50 |

Plano

