

POLIPASTOS DE PALANCA PLH-S2

Información del producto



POWERTEX

El polipasto de palanca Powertex PLH-S2 es un polipasto de alta calidad diseñado para brindar durabilidad, seguridad y facilidad de operación. Su palanca de trinquete ergonómica y las características de seguridad agregadas garantizan una elevación suave y eficiente para diversas aplicaciones industriales.

Beneficios del producto:

- **Seguridad mejorada:** cada polipasto se somete a pruebas de carga dinámicas a 1,5 veces el límite de carga de trabajo (WLL) antes de salir de fábrica, lo que garantiza la máxima seguridad y confiabilidad. El polipasto está equipado con un freno de reacción de carga automático bien cubierto y cuenta con doble seguridad con dos trinquetes de freno y cuatro resortes de freno, que superan los requisitos de EN 13157. La cadena de carga está calibrada, se ha probado con carga de prueba y cumple con los requisitos de EN 818-7.
- **Operación suave y eficiente:** la construcción compacta y liviana, combinada con una rueda dentada equipada con cojinetes de agujas y un eje de transmisión sostenido por cojinetes de agujas y deslizantes, garantiza un funcionamiento suave y eficiente. La cadena de carga protegida con COROLIM® de fabricación europea y calibrada con precisión ofrece un rendimiento silencioso y sin interrupciones.
- **Cadena de carga con resistencia superior a la corrosión:** El exclusivo tratamiento superficial COROLIM® de la cadena de carga proporciona una excelente protección contra la corrosión, equivalente a las normas ISO944-9 C5High / ISO9223 C3, lo que garantiza una durabilidad duradera incluso en entornos hostiles.
- **Fácil posicionamiento y ganchos seguros:** Los ganchos giratorios en ambos extremos facilitan el posicionamiento en línea. Los ganchos se ... [Más información](#)

Marcado: According to standard, CE-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, Cadena, número de serie, manual de usuario o código QR.

Rango de temperatura: de -10°C hasta +50°C.

Certificación: EN 13157, EN 818-7

Coefficiente de seguridad: 4:1

POLIPASTOS DE PALANCA PLH-S2

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Número de caídas	Modelo	Cadena de carga mm	Fuerza manual máx. kg	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	E mm mm	F mm mm	H min mm mm	Peso kg
Y6PPP0300025	0,25	1,5	1	PLH- S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7
Y6PPP0300050	0,5	1,5	1	PLH- S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2
Y6PPP0300080	0,8	1,5	1	PLH- S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6
Y6PPP0300150	1,6	1,5	1	PLH- S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11
Y6PPP0300300	3,2	1,5	1	PLH- S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	19,9
Y6PPP0300600	6,3	1,5	2	PLH- S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
Y6PPP0300900	9	1,5	3	PLH- S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50