

YOKE 8-281 PSA-YEP



Información del producto



- Gira 360° ajustable en la dirección de la carga.
- Fabricado y probado de acuerdo con EN795.
- Certificado por PSA de DGUV.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas y tornillos.
- Test de 22.2 kN/persona. Prueba de carga pasada.
- Test de prueba de caída dinámica de 150 kg (el estándar de la UE es de 100 kg).
- Cumple con todos los requisitos de la BG BAU alemana (Employer's insurance association of the building industry).
- Acc. según DIN EN 365, incluida la declaración para el número de personas que soportan carga es de 1-2 personas.
- Corresponde a la Directiva Europea para "equipo de protección personal" (89/686/EWG).
- Acabado superficial de pintura en polvo amarillo YOKE para una alta visibilidad.
- PSA - Punto de elevación empleado como punto de anclaje para equipo de protección personal.

Norma: cumple todos los requerimientos DIN EN795, DIN EN50308, OSHA 1926.502.

Marcado: According to standard, fabricado en acero aleado, templado y revenido.

Certificación: EN 795, EN 365, EN 50308

Referencia CYE	Max. number of persons	Par de apriete Nm	Rosca M	Longitud de rosca (E) mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Peso kg
Y6Y281PSA007	1	10	M12 x 1.75	19	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	0,2
Y6Y281PSA015	2	30	M16 x 2	24	52	35	14	13	24	35	33	8	52	10	61	0,3
Y6Y281PSA023	2	70	M20 x 2.5	30	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	0,6

Plano

