

Garras verticales para izaje Crosby IPU10

Información del producto



Universal - Para izar en cualquier dirección

Las garras de izaje vertical IPU10 y IPU10J se utiliza para izar, girar, mover o trasladar verticalmente hojas, placas o fabricaciones de horizontal a vertical y hacia abajo a horizontal (180°) según se necesite. El ojo de izaje con bisagra permite que la garra coloque y levante la carga desde cualquier dirección, o con una eslinga de ramales múltiples sin cargar lateralmente la garra.

Características

- Disponibles en capacidades de 0.5 a 30 toneladas métricas (Cargas límite de trabajo más altas disponibles a pedido).
- Amplia variedad de aberturas de mordaza: 0 a 155 mm.
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor fuerza y menor tamaño. Componentes de acero forjado, donde se necesita.
- Sometidos individualmente a prueba de carga de 2 veces la Carga límite de trabajo, con certificación.
- Con cada garra se incluye el manual del usuario con certificado de prueba (emitido por Crosby Europe).
- Disponible en estilos variados:
 - o IPU10 Garra estándar para materiales con dureza superficial de hasta 37Rc (345HB).
 - IPU10J Mavor abertura de mordaza.
 - o IPU10S Para usar con materiales de acero inoxidable.
 - IPU10H Para materiales con dureza superficial de hasta 47Rc (450HB).
- Rango de giro total de 180° para trasladar, voltear o mover materiales.
- Capacidad de trabarse en posición abierta o cerrada con seguro para pre-tensión sobre el material y luego liberación del material.
- Accesorio IP-5000 Stinger opcional disponible. Permite una conexión simple entre la garra y el gancho de izaje.
- Para usar con materiales con dureza superficial de 279HV10. Solo 5% WLL mínimo requerido.
- Kits de mantenimiento y reparación disponibles.
- Todos los tamaños están EQUIPADOS CON RFID.
- El WLL mínimo es el 5% del WLL máximo para .5t IP10 solamente.
- El WLL mínimo es el 10% del máximo de WLL para todas las demás garras IP10, IP10J, IP10S, IP10H.

Material: Cuerpo de acero de aleación soldado. Componentes de acero forjado.

Marcado: According to standard, CE-marked, Crosby IP, logotipo, carga límite de trabajo, abertura de mordaza, número de serie y fecha de la prueba de carga.

Certificación: EN 13155

Aviso: Se requiere una carga mínima del 10% del WLL. Excepto para WLL 500 KG que requiere una carga mínima del 5% de WLL.

Coeficiente de seguridad: 4:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Aberturas de mordaza mm mm	Modelo	B mm	C mm	D	Е	F mm	G	H mm	J mm	K	Peso kg
16.012701675	0,5	0-16	IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9
16.012701663	1	0-20	IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4
16.012701677	2	0-35	IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5
16.012701665	3	0-40	IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8
16.012701667	4,5	0-40	IPU10	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16
16.012701669	6	0-50	IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24
16.012701671	9	0-50	IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	29,5
16.012701679	12	0-54	IPU10	160	392	616	80	433	121	137	41	25	57
16.012701683	16	5-64	IPU10	180	463	736	88	492	121	153	45	25	79
16.012701687	22,5	5-80	IPU10	222	554	863	110	565	139	186	49	25	126
16.012701691	30	5-80	IPU10	222	554	868	110	580	153	186	54	30	141
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano



