Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garras verticales de izaje Crosby IPNM10

Información del producto

Para uso en casi todos los sectores de la industria donde no se permiten daños al material durante el izaje o el traslado.

- Disponibles en capacidades de 0.5, 1 y 2 toneladas métricas.
- Amplia variedad de aberturas de mordaza: 0 a 40 mm.
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor fuerza y menor tamaño.
- Componentes de acero forjado, donde se necesita.
- Sometidos individualmente a prueba de carga de 2 veces la Carga límite de trabajo, con certificación.
- Nombre de la empresa (Crosby IP), logotipo, Carga límite de trabajo y abertura de mordaza estampados de forma permanente en el cuerpo.
- Cada producto se identifica individualmente; el número de serie y la fecha de la prueba de carga se estampan en el cuerpo.Con cada garra se incluye el manual del usuario con certificado de prueba (emitido por Crosby Europ).
- Rango de giro total de 180° para trasladar, voltear o mover materiales.
- Capacidad de trabarse en posición abierta o cerrada con seguro para pretensión sobre el material y luego liberación del material.
- Accesorio IP-5000 Stinger opcional disponible. Permite una conexión simple entre la garra y el gancho de izaje.
- El material debe estar limpio y seco.
- Piezas de mantenimiento y reemplazo disponibles.
- Todos los tamaños están EQUIPADOS CON RFID.

NO daña ni raya la superficie del material.

... *Más información*

Material: Aleación de acero.
Marcado: According to standard, CE-mark
Certificación: EN 13155
Aviso: Para ser manejado, el material debe estar limpio y seco.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garras verticales de izaje Crosby IPNM10

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Aberturas de mordaza mm mm	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Peso kg
16.012703811	0,5	0-10	0,5-IPNM10N	0-10	84	159	235	40	128	60	42	11	2,7
16.012703278	0,5	0-10	0.5-IPNM10P	0-10	82	157	221	40	145	68	48	11	2,8
16.012703738	1	0-20	1-IPNM10N	0-20	97	209	278	40	184	80	56	11	4,4
16.012703279	1	0-20	1-IPNM10P	0-20	97	195	276	40	205	82	66	11	4,5
16.012703814	1	20-37	1-IPNM10NJ	20-37	97	220	321	40	200	80	56	11	4,7
16.012703819	1	0-25	1-IPNM10NJ1	0-25	97	238	351	40	213	80	63	11	5,5
16.012703442	2	0-40	2-IPNM	0-40	153	258	396	70	296	100	161	16	14,5

© November 2026 - All Rights Reserved