



## Báscula de grúa - Radiolink Plus Crosby

### Información del producto

Báscula de grúa para pesaje y monitoreo de carga dinámica.

- Grillete: Crosby G2130.
- Tipo / duración de la batería: dispositivo portátil 2 x AA / celda de carga 4 x AA. / portátil 60 horas / celda de carga 1200 horas continuas.
- Precisión:  $\pm 0,1\%$  FC de la carga aplicada.
- Frecuencia: 2.4 GHz.
- Alcance del sistema: 700 m.
- Velocidad de datos: se pueden pedir 3 Hz hasta 200 Hz para aplicaciones de monitoreo de carga dinámica.
- Protección: IP65.

**Material:** Aluminio de grado aeronáutico de alta calidad.

**Rango de temperatura:** de -10°C hasta +50°C.

| Referencia CYE | Código  | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Coficiente de seguridad | Resolution<br>kg | Loading pin Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D   | E    | F<br>mm | G  | Peso<br>kg |
|----------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|-----|------|---------|----|------------|
| 16.50RLP1T     | RLP1T   | 1                                       | 12,1                    | 0,5              | 19                  | 204     | 43      | 104     | 146 | 24,5 | 48      | 19 | 1,5        |
| 16.50RLP2T5    | RLP2T5  | 2,5                                     | 7:1                     | 1                | 19                  | 204     | 43      | 104     | 146 | 24,5 | 48      | 19 | 1,5        |
| 16.50RLP6T5    | RLP6T5  | 6,5                                     | 7:1                     | 1                | 25                  | 249     | 43      | 113     | 165 | 38   | 66      | 32 | 2,4        |
| 16.50RLP12T    | RLP12T  | 12                                      | 7:1                     | 2                | 35                  | 305     | 47      | 113     | 193 | 47,5 | -       | -  | 3,7        |
| 16.50RLP25T    | RLP25T  | 25                                      | 5:1                     | 5                | 51                  | 340     | 60      | 115     | 215 | 55   | -       | -  | 5          |
| 16.50RLP35T    | RLP35T  | 35                                      | 5:1                     | 5                | 57                  | 393     | 75      | 126     | 225 | 60   | -       | -  | 8,6        |
| 16.50RLP55T    | RLP55T  | 55                                      | 5:1                     | 10               | 57                  | 424     | 75      | 180     | 230 | 76   | -       | -  | 13         |
| 16.50RLP75T    | RLP75T  | 75                                      | 5:1                     | 10               | 70                  | 470     | 75      | 202     | 260 | 76   | -       | -  | 16         |
| 16.50RLP100T   | RLP100T | 100                                     | 5:1                     | 50               | 83                  | 608     | 99      | 255     | 320 | 109  | -       | -  | 34         |
| 16.50RLP150T   | RLP150T | 150                                     | 4:1                     | 50               | 95                  | 670     | 99      | 303     | 360 | 109  | -       | -  | 46         |
| 16.50RLP200T   | RLP200T | 200                                     | 5:1                     | 100              | 121                 | 700     | 144     | 350     | 350 | 145  | -       | -  | 82         |
| 16.50RLP250T   | RLP250T | 250                                     | 4:1                     | 100              | 127                 | 700     | 144     | 350     | 350 | 145  | -       | -  | 82         |
| 16.50RLP300T   | RLP300T | 300                                     | 5:1                     | 100              | 152                 | 806     | 150     | 426     | 350 | 160  | -       | -  | 118        |
| 16.50RLP500T   | RLP500T | 500                                     | 5:1                     | 100              | 180                 | 930     | 150     | 570     | 450 | 200  | -       | -  | 193        |

## Plano

