

## Tubulares abiertas

---

### Información del producto

- Según normativa EN 1492-2
- Especialmente recomendadas para cargas delicadas
- Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 °C a 100 °C
- Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes


[... Más información](#)

---



## Tubulares abiertas

### Plano



WLL del componente cinta cosida	Color del componente cinta cosida	Límites de la carga de trabajo en toneladas									
		Elevación vertical	Elevación estrangulada	Cesta estrangulada	Eslinga de 2 ramales	Eslinga de 3 y 4 ramales					
t		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	Paralelo $\beta = 0$ to $45^\circ$	$\beta = 45$ to $60^\circ$	$\beta = 0$ to $45^\circ$	$\beta = 45$ to $60^\circ$	$\beta = 0$ to $45^\circ$	$\beta = 45$ to $60^\circ$
1	Violeta	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5	
2	Verde	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3	
3	Amarillo	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5	
4	Gris	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6	
5	Rojo	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5	
6	Marrón	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9	
8	Azul	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12	
10	Anaranjado	10	8	20	14	10	14	10	21	9	
> 10	Anaranjado										