Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tubulares abiertas

Información del producto



- Según normativa EN 1492-2
- Especialmente recomendadas para cargas delicadas
- Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 ºC a 100 ºC
- Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes


... *Más información*


© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tubulares abiertas

Plano



WLL del componente cinta cosida	Color del componente cinta cosida	Límites de la carga de trabajo en toneladas								
		Elevación vertical	Elevación estrangulada	Cesta estrangulada	Eslinga de 2 ramales	Eslinga de 3 y 4 ramales				
				Paralelo	β = 0 to 45º	β = 45 to 60º	β = 0 to 45º	β = 45 to 60º	β = 0 to 45º	β = 45 to 60º
t		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,5
										
										
1	Violeta	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
2	Verde	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3
3	Amarillo	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5
4	Gris	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6
5	Rojo	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5
6	Marrón	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9
8	Azul	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12
10	Anaranjado	10	8	20	14	10	14	10	21	9
> 10	Anaranjado									

© November 2026 - All Rights Reserved