

## Tubulares sin fin

### Información del producto


- Según normativa EN 1492-2
- Especialmente recomendadas para cargas delicadas
- Adecuadas para el uso y almacenamiento dentro del rango de temperaturas de -40 °C a 100 °C
- Factor de seguridad 7

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes



### Datos técnicos

|                                 |                                   | WLL (ton)          |                        |                    |                      |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| WLL del componente cinta cosida | Color del componente cinta cosida | Elevación vertical | Elevación estrangulada | Cesta estrangulada | Eslinga de 2 ramales | Eslinga de 3 y 4 ramales |
|                                 |                                   |                    |                        |                    |                      |                          |



Paralelo

$\beta = 0$  to  $45^\circ$

$\beta = 45$  to  $60^\circ$

$\beta = 0$  to  $45^\circ$

$\beta = 45$  to  $60^\circ$

$\beta = 0$  to  $45^\circ$

$\beta = 45$  to  $60^\circ$

| t    |            | M = 1 | M = 0,8 | M = 2 | M = 1,4 | M = 1 | M = 1,4 | M = 1 | M = 2,1 | M = 1,5 |
|------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| 1    | Violeta    | 1     | 0,8     | 2     | 1,4     | 1     | 1,4     | 1     | 2,1     | 1,5     |
| 2    | Verde      | 2     | 1,6     | 4     | 2,8     | 2     | 2,8     | 2     | 4,2     | 3       |
| 3    | Amarillo   | 3     | 2,4     | 6     | 4,2     | 3     | 4,2     | 3     | 6,3     | 4,5     |
| 4    | Gris       | 4     | 3,2     | 8     | 5,6     | 4     | 5,6     | 4     | 8,4     | 6       |
| 5    | Rojo       | 5     | 4       | 10    | 7       | 5     | 7       | 5     | 10,5    | 7,5     |
| 6    | Marrón     | 6     | 4,8     | 12    | 8,4     | 6     | 8,4     | 6     | 12,6    | 9       |
| 8    | Azul       | 8     | 6,4     | 16    | 11,2    | 8     | 11,2    | 8     | 16,8    | 12      |
| 10   | Anaranjado | 10    | 8       | 20    | 14      | 10    | 14      | 10    | 21      | 9       |
| > 10 | Anaranjado |       |         |       |         |       |         |       |         |         |

M = Factor de forma para carga simétrica. Tolerancia de manipulación para eslingas o partes de eslingas indicadas como verticales = 6°.

**Plano**

