



Amarre de cuña abierto con pasador Ropeblock OWS P

Información del producto

Destinado a la fijación de cable de acero donde se producen a menudo conmutaciones, por ejemplo, bloques de grúas móviles, o para poder ajustar la longitud del cable de acero. Véase el montaje recomendado para obtener resultados correctos.
El amarre de cuña se entrega completa con la cuña, el pasador y el pasador de chaveta.

Hay dos acabados de superficie disponibles:

- Modelo OWS P: pintado en azul.
- Modelo OWS PGAL: galvanizado en caliente.

Rango de temperatura: de -40°C a +100°C. Posible uso a temperaturas más elevadas con reducción del WLL.

Acabado: Pintura azul o galvanizado por inmersión en caliente.

Nota: La eficiencia del terminal cuña con los cables de 6 y 8 cordones es del 80% respecto a la Carga Mínima de Rotura del cable, pero limitada también por la Carga Mínima de Rotura del propio terminal (MBL).

Referencia CYE	Diámetro del cable mm	Fuerza mínima de rotura MBL ton	Finish	A mm	B mm	C mm	ØP mm	T	TL mm	TB mm	W mm	Peso kg
Y6ATEOWSD2PG	7-8	8	Galvanized	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8
Y6ATEOWSD5PG	9-10	12	Galvanized	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7
Y6ATEOWS01PP	11-13	20	Painted	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
Y6ATEOWS01PG	11-13	20	Galvanized	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
Y6ATEOWS02PP	14-16	25	Painted	190	35	70	30	15	225	85	31	4
Y6ATEOWS02PG	14-16	25	Galvanized	190	35	70	30	15	225	85	31	4

Y6ATEOWS03PG	18-19	40	Galvanized	210	40	80	35	16	250	95	38	7
Y6ATEOWS03PP	18-19	40	Painted	210	40	80	35	16	250	95	38	7
Y6ATEOWS04PP	20-22	55	Painted	252	48	95	41	18	300	110	44	10
Y6ATEOWS04PG	20-22	55	Galvanized	252	48	95	41	18	300	110	44	10
Y6ATEOWS05PP	23-26	75	Painted	298	55	110	51	22	353	128	51	15
Y6ATEOWS05PG	23-26	75	Galvanized	298	55	110	51	22	353	128	51	15
Y6ATEOWS06PP	27-29	90	Painted	322	65	130	57	25	387	142	57	21
Y6ATEOWS06PG	27-29	90	Galvanized	322	65	130	57	25	387	142	57	21
Y6ATEOWS07PP	30-32	110	Painted	350	73	146	63	28	423	155	63	31
Y6ATEOWS07PG	30-32	110	Galvanized	350	73	146	63	28	423	155	63	31
Y6ATEOWS08PP	34-36	125	Painted	400	74	148	64	28	474	160	70	37
Y6ATEOWS08PG	34-36	125	Galvanized	400	74	148	64	28	474	160	70	37
Y6ATEOWS09PP	37-39	150	Painted	450	80	142	70	30	530	177	77	51
Y6ATEOWS09PG	37-39	150	Galvanized	450	80	142	70	30	530	177	77	51
Y6ATEOWS10PP	40-42	170	Painted	500	87	160	76	33	587	187	76	64
Y6ATEOWS10PG	40-42	170	Galvanized	500	87	160	76	33	587	187	76	64
Y6ATEOWS11PP	43-48	225	Painted	550	100	186	89	39	650	215	89	96
Y6ATEOWS11PG	43-48	225	Galvanized	550	100	186	89	39	650	215	89	96
Y6ATEOWS12PG	49-52	280	Galvanized	637	105	205	95	46	740	244	101	130
Y6ATEOWS12PP	49-52	280	Painted	637	105	205	95	46	740	244	101	130
Y6ATEOWS13PP	54-58	360	Painted	660	125	250	108	54	785	275	114	180
Y6ATEOWS13PG	54-58	360	Galvanized	660	125	250	108	54	785	275	114	180
Y6ATEOWS14PP	60-68	425	Painted	835	135	270	121	60	970	300	127	275

Y6ATEOWS14PG	60-68	425	Galvanized	835	135	270	121	60	970	300	127	275
Y6ATEOWS15PP	72-76	460	Painted	1.000	150	300	133	76	1.150	355	146	440
Y6ATEOWS15PG	72-76	460	Galvanized	1.000	150	300	133	76	1.150	355	146	440
Y6ATEOWS16PP	81-86	625	Painted	1.160	150	300	140	79	1.310	375	159	510
Y6ATEOWS16PG	81-86	625	Galvanized	1.160	150	300	140	79	1.310	375	159	510

Plano

